Werkplekinstructiekaart:	Blootstelling Argos Oil Hydro S46
Product:	Argos Oil Hydro S 46
Locatie / afdeling	Olie, smeermiddelen
Proces	Argos Oil Hydro S 46: verversen (vullen) van olie
Werkplek	Werkplaats

Gevaren

EUH208: Bevat sensibiliserende stof. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

Persoonlijke bescherming



Veiligheidsbril



Nitrilrubber

Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen	-
Afscherming werknemer	-
Ruimteventilatie	Geen ventilatiemaatregelen
Adembescherming	-
Verdunning met water	100% product, 0% water
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling	Toepassing bij hoge druk. Er ontstaat zichtbare mist of nevel.
Procestemperatuur	20 °C
Tijdsduur	15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)
Frequentie	2-3 dagen per week
Afstand tot de taak	In de ademzone
Aantal werknemers	Eén werknemer
Uitdamping na handeling	-
Ruimtevolume	> 1000 m^3

EHBO

Informatie arts	Geen aanvullende informatie beschikbaar.
Inademing	Eerste hulpmaatregelen niet nodig.
Huidcontact	Huid wassen met zachte zeep en water.
Oogcontact	In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Inslikken	Niet laten braken. De mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Calamiteiten

Opruimvoorschriften	Voor insluiting: grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen. Reinigingsmethoden: detergent. Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel zand, zagemeel, kiezelgoer. Overige informatie: het strooioppervlak kan glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken.

Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: waternevel, schuim, poeder. droog chemisch product. Ongeschikte blusmiddelen: geen harde waterstraal gebruiken, deze kan de brand verspreiden.