



Werkplekinstructiekaart: Blootstelling Aspen 4T

Product: Aspen 4T

Locatie / afdeling Brandstof
Proces Vullen van brandstof
Werkplek Projectlocatie

 Gevaren

Signaalwoord: Gevaar



H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

 Persoonlijke bescherming



Type: Zie werkinstructie



Nitrilrubber

 Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen -
Afscherming werknemer -
Ruimteventilatie -
Adembescherming Herbruikbare halfgelaatmaskers - gas/damp filter (A2)
Verdunning met water 100% product, 0% water
Algemeen Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

 De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling Toepassing bij lage druk en hoge snelheid. Er ontstaat geen nevel of mist.
Procestemperatuur 20 °C
Tijdsduur 15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)
Frequentie 4-5 dagen per week
Afstand tot de taak In de ademzone
Aantal werknemers Eén werknemer
Uitdamping na handeling -
Ruimtevolume Wordt buiten uitgevoerd

 EHBO

Algemene informatie Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de arts, indien mogelijk. Wanneer dit niet mogelijk is, dient u de arts als de verpakking of het etiket te tonen.
Inademing De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Medische hulp inroepen indien ademhalingsproblemen aanhouden.
Huidcontact Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid met overvloedig water en zeep wassen. Raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.
Oogcontact Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

**Inslikken**

De mond spoelen. Niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Indien braken optreedt, dient het hoofd zo laag te worden gehouden, zodat er geen braaksel in de longen komt. Kan leiden tot opname in de longen, met een chemische longontsteking als gevolg.

**Calamiteiten****Opruimvoorschriften**

Voor insluiting: morsstof afdekken met niet brandbaar materiaal, zoals bijv. zand, aarde, vermiculiet, Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen.
Reinigingsmethodes: gemorst vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.
Waarschuw d autoriteiten, als het product in de riolering of open water terecht komt.
Overige informatie: afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

Blusstoffen

Geschikte blusmiddelen: verneveld water, droog poeder, schuim, CO₂.
Ongeschikte blusmiddelen: gebruik geen waterstraal.