



Werkplekinstructiekaart: Blootstelling Bleko - Terpentine 1010100

Product: Bleko - Terpentine 1010100

Locatie / afdeling Schoonmaakmiddelen

Proces Verdunnen en reinigen

Werkplek Onderhoudswerkplaats

 Gevaren



EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

 Persoonlijke bescherming



Volgelaatsmasker



Nitrilrubber



Werkkleding

 Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen

-

Afscherming werknemer

-

Ruimteventilatie

Geen ventilatiemaatregelen

Adembescherming

-

Verdunning met water

100% product, 0% water

Algemeen

Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

 De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling

Toepassing op kleine oppervlakken of handelingen die af en toe worden uitgevoerd

Procestemperatuur

20 °C

Tijdsduur

15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over de werkdag)

Frequentie

1 dag per week

Afstand tot de taak

In de ademzone

Aantal werknemers

Eén werknemer

Uitdamping na handeling

Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)

Ruimtevolume

> 1000 m³

 EHBO

Algemene informatie

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

Inademing

De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.



Huidcontact	Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.
Oogcontact	Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.
Inslikken	Onmiddellijk medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen. Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. Bij bewusteloosheid niets oraal toedienen zonder toezicht van de arts. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname. De betrokken persoon laten rusten.
 Calamiteiten	
Opruimvoorschriften	Het gelekke product absorberen met zand of inert absorptiemiddel en naar een veilige plaats brengen. Niet absorberen in zaagsel of andere brandbare absorptiemiddelen.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: niet-ontvlambaar product in normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik. In geval van ontbranding als gevolg van verkeerde hantering, opslag of gebruik bij voorkeur polyvalente poederblussers (ABC-poeder) gebruiken, in overeenkomst met de Verordening inzake brandbestrijdingsinstallaties. Ongeschikte blusmiddelen: niet van toepassing