Werkplekinstructiekaart:	Blootstelling - construction marker 180 (Marcatore)
Product:	Construction Marker 180 (Marcatore)
Locatie / afdeling	Verf
Proces	Construction marker 180: Aanbrengen van markeringen op een oppervlak.
Werkplek	Werkplaats

Gevaren

Signaalwoord: Gevaar



EUH208: Bevat sensibiliserende stof. Kan een allergische reactie veroorzaken
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol
H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting

Persoonlijke bescherming



Veiligheidsbril met zijkleppen



Nitrilrubber



Werkkleding

Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen	-
Afscherming werknemer	-
Ruimteventilatie	Geen ventilatiemaatregelen
Adembescherming	-
Verdunning met water	100% product, 0% water
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling	Toepassing bij hoge druk. Er ontstaat zichtbare mist of nevel.
Procestemperatuur	20 °C
Tijdsduur	13 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)
Frequentie	1 dag per week
Afstand tot de taak	In de ademzone
Aantal werknemers	Eén werknemer
Uitdamping na handeling	Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)
Ruimtevolume	> 1000 m^3

EHBO

Algemene informatie	In het algemeen, ingeval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen. NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloos persoon.
Inademing	Een arts raadplegen indien een allergische reactie optreedt.
Huidcontact	Een arts raadplegen indien een allergische reactie optreedt.
Oogcontact	Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn.
Inslikken	Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meer dan een slok), de mond met water uitspoelen en een arts raadplegen. Rustig houden. Niet laten braken. Een arts raadplegen en hem het etiket laten zien. Bij toevallige inname een arts raadplegen om te beslissen over een bewaking en een latere behandeling in een ziekenhuis, indien nodig. Het

	etiket tonen.

Calamiteiten

Opruimvoorschriften	Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.
Blusstoffen	Geschikte brandblusapparatuur: - verstoven water of mist - water met drijvende film vormend additief - halon - schuim - polyvalent ABC poeder - BC poeder - kooldioxide (CO_2) Verhinderen dat de wegstromende vloeistoffen van de brandbestrijding in de rioleringen of de waterlopen terechtkomen. Ongeschikte brandblusapparatuur. - water - waterspui