

Werkplekinstructiekaart:	Blootstelling MOTIP® REMMENREINIGER
Product:	MOTIP® REMMENREINIGER

Locatie / afdeling	Schoonmaakmiddelen
Proces	Reinigen en ontvetten van remonderdelen.
Werkplek	Onderhoudswerkplaats

Gevaren

Signaalwoord: Gevaar	H222: Zeer licht ontvlambare aerosol H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting H315: Veroorzaakt huidirritatie H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
-----------------------------	---



Persoonlijke bescherming



Butylrubber

Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen	Gebruik lokale bronafzuiging. Plaats dicht bij vrijkomend product.
Afscherming werknemer	-
Ruimteventilatie	Open ramen en deuren
Adembescherming	-
Verdunning met water	100% product, 0% water
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling	Toepassing bij hoge druk. Er ontstaat zichtbare mist of nevel.
Procestemperatuur	20 °C
Tijdsduur	5 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)
Frequentie	1 dag per week
Afstand tot de taak	In de ademzone
Aantal werknemers	Eén werknemer
Uitdamping na handeling	Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)
Ruimtevolume	> 1000 m ³

EHBO

Inademing	Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Huidcontact	Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Oogcontact	Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Inslikken	Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

Calamiteiten

Opruimvoorschriften	Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

