Werkplekinstructiekaart:	Blootstelling MOTIP SILICONENSPRAY 500 ML
Product:	MOTIP SILICONENSPRAY 500 ML
Locatie / afdeling	Groen, Grond en Infra (Marieke)
Proces	MOTIP SILICONENSPRAY 500 ML: Smeren van bewegende delen
Werkplek	Werkplaats

Gevaren

Signaalwoord: Gevaar



H222: Zeer licht ontvlambare aerosol
H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Persoonlijke bescherming



Nitrilrubber

Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen	-
Afscherming werknemer	-
Ruimteventilatie	Geen ventilatiemaatregelen
Adembescherming	-
Verdunning met water	100% product, 0% water
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling	Toepassing bij hoge druk. Er ontstaat zichtbare mist of nevel.
Procestemperatuur	20 °C
Tijdsduur	5 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)
Frequentie	1 dag per week
Afstand tot de taak	In de ademzone
Aantal werknemers	Eén werknemer
Uitdamping na handeling	Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)
Ruimtevolume	> 1000 m^3

EHBO

Inademing	Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Huidcontact	Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Oogcontact	Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Inslikken	Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

Calamiteiten

Opruimvoorschriften	Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.