



Geluid

Inhoudsopgave

- De brancheafspraken
- Toelichting op de brancheafspraken
- Checklist



Goedgekeurd door Sociale Partners

Geactualiseerd informatiestuk: juni 2026

In de bos- en natuursector wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines of motorisch aangedreven handgereedschap. Bij een deel van deze werkzaamheden wordt de norm voor schadelijk geluid, (80 dB(A)) overschreden. Geluid boven de 80 dB(A) is schadelijk voor het gehoor en kan extra risico's opleveren in de vorm van vermoeidheid, stress en een verminderde concentratie. Gehoorschade is goed te voorkomen door het nemen van de juiste maatregelen voor werkzaamheden die te veel lawaai maken. Denk hierbij aan onderhoudswerkzaamheden of het geluid van handgereedschappen en draaiende motoren.

De brancheafspraken

- ✓ Houd bij de aanschaf van machines, gereedschappen en apparaten rekening met het geluidsniveau.
- ✓ Ga na waar/bij welke werkzaamheden sprake is van lawaai (geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A)).
- ✓ Beperk de blootstelling aan lawaai. Bijvoorbeeld door het plaatsen van lawaaiige machines in een aparte ruimte of scherm deze machines af en door tijdig onderhoud. Zie ook de tabel in 'Toelichting op de maatregelen'.
- ✓ Beperk de blootstellingsduur aan lawaai. Bijvoorbeeld door werkzaamheden met veel geluid af te wisselen met stillere werkzaamheden.
- ✓ Geef werknemers die dagelijks worden blootgesteld aan geluidsniveaus van 80 dB(A) of hoger en piekgeluidsdrukken van 112 Pa (dit komt overeen met 135 dB(C)) of hoger, goede voorlichting en instructies. Denk hierbij aan werken met de kettingzaag.
- ✓ Zorg voor goede en passende gehoorbeschermingsmiddelen. Zie Bijlage 1 Keuze gehoorbeschermingsmiddelen).

Toelichting op de brancheafspraken

1. Aanschaf van machines

- Kies voor machines met een zo laag mogelijke geluidsproductie. Bijvoorbeeld machines met een elektrische uitvoering of geluidsarme compressor.
- Blijf op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

2. Beoordeling geluidsniveau



- Beoordeel - als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie - de werksituaties met veel geluid (verdiepende RIE Geluid). Neem maatregelen op basis van de geluidsinventarisatie.
- Bij buitensituaties kun je uitgaan van de norm zoals in de gebruikershandleiding van de betreffende machine of het arbeidsmiddel staat.
- Bij binnensituaties (in de werkplaats) kun je [de verbetercheck van 5x Beter](#) gebruiken.
- Of laat de werkzaamheden beoordelen door een deskundige zoals beschreven in de Europese norm NEN-EN-ISO 9612:2009

3. Beperken blootstelling

- Neem de volgende maatregelen wanneer het gemiddelde geluidsniveau op de werkplek boven de grens van 80 dB(A) komt:
- **a.** Onderzoek en implementeer geluidsbeperkende maatregelen.
 - Zorg voor geluidsarme cabines waarbij ramen en deuren door medewerkers gesloten blijven. Gebruik gebaren of communicatieset voor communicatie tussen machinist en grondman/zager.
 - Voer regelmatig onderhoud uit, bijvoorbeeld door versleten lagers direct te vervangen.
 - Laat machines niet onnodig draaien.
 - Plaats lawaaiige machines in een aparte ruimte of scherm deze af. Bijvoorbeeld de compressor niet in de werkplaats.
 - Plaats eventueel geluidsabsorberende wanden, plafonds of baffles in de werkruimten, om galm tegen te gaan.
- **b.** Zorg voor het gebruik van gehoorbescherming door werknemers (zie ook kopje 'Persoonlijke beschermingsmiddelen').

4. Beperk de blootstellingsduur aan lawaai


- Wissel werkzaamheden met veel geluid af met stillere werkzaamheden.
- Let op: zie ook de maximale blootstellingsduur in de [arbocatalogustekst Trillingen](#).

5. Opleiding en instructie

- Geef medewerkers voorlichting over:
 - wat schadelijk geluid is.
 - de risico's en wat te doen bij blootstelling aan schadelijk geluid.
 - het op de juiste manier dragen van gehoorbeschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat zij consequent de juiste gehoorbeschermingsmiddelen dragen, deze op de goede manier gebruiken en goed opbergen en onderhouden.
 - het volume van radio's, MP3-spelers, enzovoort.
- Zie ook [Toolboxvideo Cumela over schadelijk geluid](#).
- Controleer regelmatig of de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen nog steeds effectief zijn.

Rekenvoorbeeld bij werken zonder gehoorbescherming:

- 30 minuten trilplaat: 104 dB(A) + 7,5 uur "rust": 70 dB(A) = Dagdosis: 82 dB(A), dus schadelijk!
- Onderstaand schema laat zien dat persoonlijke beschermingsmiddelen al heel snel nodig zijn. Let op: het is belangrijk om eerst te kijken of geluidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn.



6. Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Zorg dat medewerkers kunnen kiezen tussen verschillende gehoorbeschermingsmiddelen ([zie Bijlage 1 Keuze gehoorbeschermingsmiddelen](#)).
- Koop alleen gehoorbeschermingsmiddelen die een CE-markering en een meegeleverde gebruiksaanwijzing hebben.
- Geef voorlichting over hoe de gehoorbeschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.
- Stel gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar wanneer sprake is van > 80 dB(A).
- Verplicht het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen wanneer sprake is van > 85 dB(A).
- Kies de juiste demping en afstemming: Zorg dat gehoorbescherming voldoende dempt, maar voorkom overdemping. Bij te veel demping worden waarschuwingssignalen niet meer gehoord en verloopt communicatie moeizaam. Stem de mate van demping én de communicatiemiddelen (zoals gehoorbescherming met een ingebouwde spreekfunctie) goed op elkaar af. Zorg voor periodiek onderhoud van de gehoorbeschermingsmiddelen.
- Controleer of waarschuwingssignalen en dergelijke nog steeds goed kunnen worden gehoord op de werkplek waar geluid aanwezig is.

Tabel: wettelijke normen bij hoogte blootstellingsniveau

Bij een blootstellingsniveau van > 80 dB(A) en < 85 dB(A)	Bij een blootstellingsniveau van > 85 dB(A)
Laat het geluid beoordelen	Laat het geluid beoordelen
Stel gehoorbescherming beschikbaar	Dwing gebruik gehoorbescherming af (verplicht)
Attendeer medewerkers op de mogelijkheid van een audiometrie (gehoortest)	Attendeer medewerkers op de mogelijkheid van een audiometrie (gehoortest)
Zorg voor voorlichting en instructie	Zorg voor voorlichting en instructie



Maak een plan van aanpak (hoe het geluid terug gebracht kan worden tot < 80 dB(A))

Markeer de werkplekken en machines met pictogrammen (bijvoorbeeld met een sticker op de machine)

PMO

- Bied werknemers die worden blootgesteld aan geluid, een PMO Geluid aan

Bijzondere groepen

- Houd bij jeugdigen rekening met de geluidsniveaus. Zie hiervoor de arbocatalogustekst Jongeren.
- De zwangere werknemer wordt in haar arbeid niet blootgesteld aan: geluidsniveaus boven de 80 dB(A) en piekgeluiden boven de 112 Pa. Het gaat hier niet om de dagdosis, maar om de blootstelling op het moment. Dus als een zwangere mag nooit worden blootgesteld aan 80 dB(A).

Checklist

- ☐ Als een normaal gesprek op één meter afstand van elkaar moeilijk is, kun je er vanuit gaan dat het geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) is.
- ☐ Als een machine meer dan normaal geluid maakt, meld het aan de leidinggevende.
- ☐ Zet de radio niet te hard. Zelfs bij een stille trekker kan de radio al snel zorgen dat het geluid boven de schadelijke grens komt.
- ☐ Laat machines niet onnodig draaien.
- ☐ Houd ramen en deuren van cabines gesloten.
- ☐ Draag gehoorbescherming bij meer dan 80 dB(A). Vanaf 85 dB(A) is het verplicht om gehoorbescherming te gebruiken.
- ☐ Controleer de gehoorbeschermingsmiddelen voor het gebruik.